



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



GE 8 YSXC

Accionado por:

YANMAR 3TNV76

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 8 kVA

- Motor YANMAR Diesel refrigerado por agua a 1500 rpm.
- Protección de motor EP6. (Indicadores de: baja presión de aceite, alta temperatura, falta de combustible, avería por carga de batería, sobre-revolución del motor, cuentahoras, cuentarevoluciones, voltímetro y indicadores de los amperios, la frecuencia y la tensión de la batería).
- Alternador síncrono monofase.
- Sistema de regulación del voltaje Compound
- Protección: magnetotérmico y relé diferencial.
- Pulsador de paro de emergencia.
- Super silenciado.
- Cáncamo central para alzado por grúa.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación monofásica (máxima)	8 kVA (7.2 kW) / 230V / 34.8 A
Generación monofásica (continua)	7.5 kVA (6.7 kW) / 230V / 32.6 A
Tomas	1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230 16A 2P+T SCHUKO
Cos	0.9
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua, inyección directa

Marca / modelo	YANMAR 3TNV76
Potencia	12.2 CV (9 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindros/ Cilindrada	3 / 1116 cm ³
Consumo carburante (75% gen. continua)	1.8 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	30 l
Autonomía (75% gen. continua)	16.5 h
Protección	IP 23
Dimensiones LaxAnxAI (mm)*	1460 x 700 x 920 mm
Peso*	395 kg
Nivel de ruido	86 dB(A) (61 dB(A) @ 7m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Estructura de base galvanizada
- Kit de ruedas CTL-300
- Cuadro automático EAS 17-809
- Mando a distancia TCM-35 / KIT R2 Radiocomando: control de radiofrecuencia sin cable.
- Kit tierra MT-25